

## PASSIEFKOZIJN CHECKLIST

**Controleer bij aankoop van uw Passiefkozijn of deze voldoet aan de gestelde eisen en vraag vooraf of de kwaliteitsverklaringen aanwezig zijn.**

---

- ✓ SKH-kwaliteitsverklaring op het toegepaste hout
- ✓ SKH-kwaliteitsverklaring op KOMO-certificaat concept 3 of 4
- ✓ Controle KOMO-certificaten (<http://www.skh.org> / <http://www.komo.nl>)
- ✓ 10 jaar SGT-Garantie (<http://sgtonline.nl>) of 15 jaar Lamikon LongLife-garantie (<http://www.lamikon.nl>)
- ✓ Berekening volgens EN-10077-2/NEN 1068 (controle bureau)
- ✓ Berekening met afmeting kozijn 1,23 x 1,48 m
- ✓ Uwindow  $\leq 0,8$  W/m<sup>2</sup>.K voorzien van kwaliteitsverklaring
- ✓ Inbraakwerendheid weerstandklasse 2 NEN 5096 (Bouwbesluit)
- ✓ Luchtdichtheid 650 Pascal (geschikt voor Qv10= 0,15) NEN 2686
- ✓ Draaikiepramen voorzien van zomer- en winterstand
- ✓ FSC® gecertificeerd hout (License Code FSC-C016781) (controleer of verwerker en aannemer ook gecertificeerd zijn)

### Definitie Passiefkozijn:

Een houten passiefkozijn is een laag energiekozijn met een Uwindow  $\leq 0,8$  W/m<sup>2</sup>.K. De waarde wordt berekend volgens de EN ISO 10077-2 met een isolatiewaarde van beglazing Uglas  $\geq 0,6$  W/m<sup>2</sup>.K met een minimale gwaarde  $\geq 0,45$ . De afmeting voor de berekening is 1,23 x 1,48 m<sup>1</sup>.

Een houten Passiefkozijn is voorzien van een KOMO Attest met Product Certificaat en wordt geleverd met 10 jaar SGT-garantie. Het houten passiefkozijn heeft een luchtdichtheid van 650 pascal NEN 2686 en een minimale inbraakwerendheid weerstandklasse 2 NEN 5096.

Mocht uw aangeboden Passiefkozijn afwijken van bovengenoemde, dan heeft u niet te maken met een Passiefkozijn.

### Octrooi Lamikon LongLife ++ Passiefkozijn:

Op het ontwerp van het Lamikon LongLife ++ Passiefkozijn is octrooi verleend.